

RE-506.19-ARQ-001

LISTA DE ACABAMENTOS

CÓD. ACAB.	CATEGORIA	UNID.	DESCRIÇÃO SIMPLIFICADA	DESCRIÇÃO COMPLETA
AR01	PAISAGISMO	UNID.	Árvore grande porte	Árvores nativas de grande porte: Pau-ferro; Sibipiruna; Jacarandá; ipê; Quaresmeira; Manacá-da-serra;
BA01	BANCADA	UNID.	Bancada de granito 500x60x2	Bancada de granito preto são gabriel 500x60x2, com moldura perimetral (5x2cm) e frontão (5x2cm); Cuba de aço inoxidável AISI 304, chapa 20 (0.7mm), dimensões de 400 x 340 x 170mm; Sifão tipo copo, Ø = 1 ½ "x 2"; Válvula de fluxo, Ø = 3 ½ "; torneira de mesa, boquilha giratoria com aerador articulado, acionamento por alavanca, Ø = 1/2 "o Ø = 5/8";
BA02	BANCADA	UNID.	Bancada de granito 268x60x2	Bancada de granito preto são gabriel 268x60x2, com moldura perimetral (5x2cm) e frontão (5x2cm); Cuba de aço inoxidável AISI 304, chapa 20 (0.7mm), dimensões de 400 x 340 x 170mm; Sifão tipo copo, Ø = 1 ½ "x 2"; Válvula de fluxo, Ø = 3 ½ "; torneira de mesa, boquilha giratoria com aerador articulado, acionamento por alavanca, Ø = 1/2 "o Ø = 5/8";
BC01	BANCO	UNID.	Banco de Concreto	Banco de concreto armado 200 x 45 x 45 cm. Ref.: Neorex - Banco Grelha Prumo BGP197
CA01	CANALETA	ML	Canaleta com tampa de concreto perfurada l=25	Canaleta: largura externa 25cm, profundidade mínima 10cm, espessura 5cm, inclinação 0,3%, com rebaixo para tampa de concreto; Tampa: placa pré-moldada de concreto armado de 62,5 x 19,5 x 5 cm, com furos para drenagem, de 5cm de diâmetro;



PREFEITURA DE SAQUAREMA
Secretária de Obras e Urbanismo

PROJETO:

jorge mario jáurequi
@telier metropolitano

RE-506.19-ARQ-001

LISTA DE ACABAMENTOS

CÓD. ACAB.	CATEGORIA	UNID.	DESCRIÇÃO SIMPLIFICADA	DESCRIÇÃO COMPLETA
CA02	CANALETA	ML	Canaleta com tampa de concreto perfurada l=40	Canaleta: largura externa 40cm, profundidade mínima 10cm, espessura 5cm, inclinação 0,3%, com rebaixo para tampa de concreto; Tampa: placa pré-moldada de concreto armado de 62,5 x 33,5 x 5 cm, com furos para drenagem, de 5cm de diâmetro;
CV01	CONTENÇÃO	M²	Contenção Verde	Sistema de Contenção em blocos segmentais e geogrelhas. Bloco de concreto pré-moldado intertravado. Ref. Muros Terrae Bloco MF.
EQ01	EQUIPAMENTO	UNID.	Conjunto para Sanitário WC	Conjunto de equipamentos para sanitário. Vaso sanitário de louça com caixa acoplada, sifonado, cor branca. Assento para vaso sanitário de plástico. Lavatório em louça com coluna curta, de 40 x 50 cm, na cor branca, torneira de 1/2", válvula de PVC rígido de 1" x 2 3/8" e sifão de PVC rígido de 1" x 1 1/2". Torneira de fechamento automático para lavatório de PNE, anti-vandalismo, de 50 mm, acabamento cromado. (Ref Comercial DOCOL TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA PRESSMATIC BENEFIT LEED Cód. 00592706.) Espelho anti-vandalismo com laminacão EVA composto de vidro comum incolor 100 x 100cm de 4 mm + pvb incolor + espelho 4 mm, altura padrão 95 cm. Dispensador de sabão, papelera e demais acessórios. Divisórias Sanitárias: painéis e portas em laminado estrutural TS, com perfis de alumínio slim, ref.: Neocom, novo alcoplac, padrão gelo.



PREFEITURA DE SAQUAREMA
Secretária de Obras e Urbanismo

PROJETO:

jorge mario jáurequi
@telier metropolitano

RE-506.19-ARQ-001

LISTA DE ACABAMENTOS

CÓD. ACAB.	CATEGORIA	UNID.	DESCRIÇÃO SIMPLIFICADA	DESCRIÇÃO COMPLETA
EQ02	EQUIPAMENTO	UNID.	Conjunto para Sanitário WC PcD	Conjunto de equipamentos para sanitário PcD. Vaso sanitário de louça com caixa acoplada, sifonado, cor branca (dimensionamento e acionamento de acordo com NBR 9050). Assento para vaso sanitário de plástico. Lavatório em louça com coluna curta, de 40 x 50 cm, na cor branca, torneira de 1/2", valvula de PVC rígido de 1" x 2 3/8" e sifão de PVC rígido de 1" x 1 1/2". Torneira de fechamento automatico para lavatorio de PNE, anti-vandalismo, de 50 mm, acabamento cromado. (Ref Comercial DOCOL TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA PRESSMATIC BENEFIT LEED Cód. 00592706.) Espelho anti-vandalismo com laminanação EVA composto de vidro comum incolor 100 x 100cm de 4 mm + pvb incolor + espelho 4 mm, altura padrão 95 cm. Barra de apoio tubular em aço inoxidável de Ø 3 cm ou 1 1/4 mm, comprimento de 80 cm e 50 cm, atendendo a NBR 9050. Barra de apoio para porta com 50 cm em aço inoxidável AISI 304, tubular com diâmetro de 1 1/4". Dispensador de sabão, papeleira e demais acessórios conforme NBR 9050.
ESC01	EQUIPAMENTO	UNID.	Escada Metálica	Escada metálica, com estrutura lateral em perfil "C" metálico 20 x 10 cm, com piso de concreto 229 x 30 cm, e = 4 cm, sobre bandeja em chapa metálica dobrada e espelho metálico 17,85 cm;
PAS01	EQUIPAMENTO	UNID.	Passarela Metálica	Passarela metálica, com estrutura lateral em perfil "C" metálico 20 x 10 cm, com piso metálico de grade eletrofundidas 230 x 600 cm, ref.: Metalgrade, modelo S3 - barra portante serrilhada e fio de ligação liso;
PV90	ESQUADRIA	UNID.	Porta de Vidro 90cm	Porta de vidro laminado, folha simples de abrir, espessura 10mm. 900 x 2100mm.
VL01	ESQUADRIA	UNID.	Vidro Serigrafado Fixo	Vidro Laminado Temperado Serigrafado 10mm, fixo sem esquadria, junta seca. Módulo 2,50m. Plano geral da superfície medindo 829 x 440 cm.
VL02	ESQUADRIA	UNID.	Vidro Serigrafado Fixo + Basculante	Vidro Laminado Temperado Serigrafado 10mm, fixo e basculante, sem esquadria, junta seca. Módulo 2,50m. Plano geral da superfície medindo 3100 x 440 cm.



PREFEITURA DE SAQUAREMA
Secretária de Obras e Urbanismo

PROJETO:

jorge mario jáurequi
@telier metropolitano

RE-506.19-ARQ-001

LISTA DE ACABAMENTOS

CÓD. ACAB.	CATEGORIA	UNID.	DESCRIÇÃO SIMPLIFICADA	DESCRIÇÃO COMPLETA
VL03	ESQUADRIA	UNID.	Vidro Serigrafado Fixo	Vidro Laminado Temperado Serigrafado 10mm, fixo sem esquadria, junta seca. Módulo 2,50m. Plano geral da superfície medindo 989 x 440 cm.
VL04a	ESQUADRIA	UNID.	Vidro Translúcido Fixo + Basculante	Vidro Laminado Temperado Translúcido 10mm, fixo e basculante, sem esquadria, junta seca. Módulo 2,50m. Plano geral da superfície medindo 775 x 440 cm.
VL04b	ESQUADRIA	UNID.	Vidro Translúcido Fixo + Basculante	Vidro Laminado Temperado Translúcido 10mm, fixo e basculante, sem esquadria, junta seca. Módulo 2,50m. Plano geral da superfície medindo 1550 x 440 cm.
VL05	ESQUADRIA	UNID.	Vidro Translúcido Fixo + Basculante	Vidro Laminado Temperado Translúcido 10mm, fixo e basculante, sem esquadria, junta seca. Módulo 2,50m. Plano geral da superfície medindo 800 x 40 cm.
VL06	ESQUADRIA	UNID.	Vidro Translúcido Fixo + Basculante	Vidro Laminado Temperado Translúcido 10mm, fixo e basculante, sem esquadria, junta seca. Plano geral da superfície medindo 1500 x 40 cm.
VL07	ESQUADRIA	UNID.	Esquadria de Vidro Translúcido	Vidro Laminado Temperado Translúcido 10mm, fixo e basculante, sem esquadria, junta seca. Módulo 2,50m. Plano geral da superfície medindo 773 x 440 cm.
VZ01	ESQUADRIA	UNID.	Veneziana de Alumínio	Veneziana de alumínio. Módulo 2,50m. Plano geral da superfície medindo 1500 x 40 cm.
GR01	GRADIL	ML	Gradil Eletrofundido	Gradil eletrofundido, 668 x 220 cm, composto por malhas retangulares, composto por barras chatas verticais e arames redondos no sentido horizontal. Possui uma moldura eletrofundida reforçada e pilares chumbados de fixação com ferro chato laminado. Painéis de 2114 x 2117 mm. Ref. Metalgrade Linha Artis.



PREFEITURA DE SAQUAREMA
Secretária de Obras e Urbanismo

PROJETO:

jorge mario jáurequi
@atelier metropolitano

RE-506.19-ARQ-001

LISTA DE ACABAMENTOS

CÓD. ACAB.	CATEGORIA	UNID.	DESCRIÇÃO SIMPLIFICADA	DESCRIÇÃO COMPLETA
PT01	GRADIL	ML	Portão Eletrofundido	Portão de correr, 760 x 220 cm, composto por gradil eletrofundido formado por malhas retangulares, composto por barras chatas verticais e arames redondos no sentido horizontal. Requadro de tubo de aço galvanizado retangular. Ref. Metalgrade Linha Artis.
PT02	GRADIL	ML	Portão Eletrofundido	Portão de correr, 260 x 90 cm, composto por gradil eletrofundido formado por malhas retangulares, composto por barras chatas verticais e arames redondos no sentido horizontal. Requadro de tubo de aço galvanizado retangular. Ref. Metalgrade Linha Artis.
GC01	GUARDA CORPO	ML	Guarda-corpo	Guarda-corpo com estrutura de barras chatas de 2", horizontal e vertical, apoio vertical a cada 2,5m e uma barra horizontal inferior a 20cm e uma superior a 80cm, com dois cabos de aço tensionados horizontalmente a cada 20cm de altura. Com corrimão em perfil tubular metálico, diametro 40mm, altura 90cm, com apoio de barra redonda de 10mm, a cada 2,5m.
IL01	LUMINÁRIA	UNID.	Luminaria Pendente	Pendente horizontal para lâmpada fluorescente como aletas móveis para luz direta ou indireta. Alumínio com pintura eletroestática na cor preto. Dimensões L160 x H70 x C2500. Lâmpadas fluorescente T5 - 4x28W. Referência: Reka Iluminação RK.05003 ou similar;
IL02	LUMINÁRIA	UNID.	Luminaria de Trilho pendente para spots articuláveis	Trilho pendente para spots articuláveis, sustentado por haste rígida 150 mm. Alumínio com pintura eletroestática na cor preto. Dimensões H180 x C3000. Lâmpada led AR70 refletora 4,8A. Referência: Reka Iluminação RK.01120 (trilho), RK.08111 (spot) ou similar;
IL03	LUMINÁRIA	UNID.	Arandela Linear	Luminária linear para luz indireta como led integrado, h=2,20m. Alumínio com pintura eletroestática na cor preto. Dimensões L100 x H40 x C3000. Lâmpada led integrado 14,4W/M. Referência: Reka Iluminação RK.02049 ou similar;



PREFEITURA DE SAQUAREMA
Secretária de Obras e Urbanismo

PROJETO:

jorge mario jáurequi
@telier metropolitano

RE-506.19-ARQ-001

LISTA DE ACABAMENTOS

CÓD. ACAB.	CATEGORIA	UNID.	DESCRIÇÃO SIMPLIFICADA	DESCRIÇÃO COMPLETA
IL04	LUMINÁRIA	ML	Fita de Led	Fita led para área externa;
IL05	LUMINÁRIA	UNID.	Luminária de Sobrepor	Plafon redondo com fechamento lateral e difusor de vidro jateado. Alumínio com pintura eletrostática na cor preto. Dimensões D260 x D90. 02 lampadas led bulbo leitosa A55 9,5W. Referência: Reka Iluminação RK.02031(p) ou similar;
IL06	LUMINÁRIA	UNID.	Luminária Embutida no Piso	Luminária circular de embutir no piso ou solo, para 1 led de 2,3W, com emissão de luz na cor branco quente 3000k (± 150). Corpo em alumínio injetado com acabamento em pintura eletrostática na cor preta. Difusor em vidro curvo jateado. Referência: Itaim Iluminação Lua ou similar;
IL07	LUMINÁRIA	UNID.	Arandela de Sobrepor	Luminária tipo arandela de sobrepor, H=1,80m, para 1 lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 20W. Corpo e grade frontal de proteção em alumínio fundido com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor em vidro transparente frisado. Referência: Itaim Iluminação Tatu ou similar;
IL08	LUMINÁRIA	UNID.	Projektor de Sobrepor	Projektor de sobrepor com espeto para fixação no solo. Corpo em alumínio injetado com acabamento em pintura eletrostática na cor preta. Difusor vidro temperado transparente. Referência: Itaim Iluminação Walle M ou similar;
IL09	LUMINÁRIA	UNID.	Balizador de Embutir	luminária retangular de embutir tipo balizador, h=30cm, para 1 lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 20W. Corpo e grade frontal de proteção em alumínio injetado com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor em vidro plano temperado jateado. Referência: Itaim Iluminação Guapara ou similar;



PREFEITURA DE SAQUAREMA
Secretária de Obras e Urbanismo

PROJETO:

jorge mario jáurequi
@telier metropolitano

RE-506.19-ARQ-001

LISTA DE ACABAMENTOS

CÓD. ACAB.	CATEGORIA	UNID.	DESCRIÇÃO SIMPLIFICADA	DESCRIÇÃO COMPLETA
P01	PISO	M ²	Piso em Concreto Polido	Concreto usinado fck=18mpa desempenado e alisado com equipamento rotativo espessura de 5cm, requadro paginado / junta cortada com aplicação de selante evo stick (monopol) - viapol ou imperbond pu - citimat. modulação de 1,25m x 1,25m, alinhado pelo eixo da estrutura.
P02	PISO	M ²	Piso em Concreto Desempenado	Concreto usinado fck=18mpa desempenado requadro paginado / junta cortada. modulação de 1,25m x 1,25m, alinhado pelo eixo da estrutura.
P03	PISO	M ²	Piso em Paralelepípedo	Piso de pedra de granito paralelepípedo. Assentamento direto na terra, sem rejunte
P04	PISO	M ²	Placa de Granito Apicoado	Placa de Granito cinza apicoado 1,25 x 1,25m, alinhado pelo eixo da estrutura. Assentamento direto na terra, sem rejunte
P05	PISO	M ²	Piso Intertravado	Piso intertravado - seguir padrão existente.
P06	PISO	M ²	Piso Permeável	Piso permeável de grama são carlos
P07	PISO	M ²	Teto Jardim	Telhado verde, grama São Carlos; grama Amendoim; ref.: Ecotelhado, sistema Laminar Médio. Sobre laje de concreto com enchimento de bloco de EPS e contrapiso de regularização com impermeabilização de geomembrana de PVC soldada por termofusão.
P08	PISO	M ²	Laje impermeabilizada	Impermeabilização e isolamento térmico com membrana a base de asfalto plástico puro, sem cargas de minerais, com prova de densidade, alma central de polietileno de alta densidade biorientado e alumínio superior gofrado, espessura de 4mm, tipo multimanta ou similar.



PREFEITURA DE SAQUAREMA
Secretária de Obras e Urbanismo

PROJETO:

jorge mario jáurequi
@telier metropolitano

RE-506.19-ARQ-001

LISTA DE ACABAMENTOS

CÓD. ACAB.	CATEGORIA	UNID.	DESCRIÇÃO SIMPLIFICADA	DESCRIÇÃO COMPLETA
PCF90	PORTA	UNID.	Porta Corta Fogo	Porta metálica corta-fogo para saída de emergência com núcleo isolante termo-acústico incombustível (fibra de cerâmica refratária) de alta resistência ao fogo.Dimensões 820x 2100mm(folha), batente em chapa de aço n°16(1,50mm) dobrada e fixada com grapas para evitar passagem de gases quentes e chamas. Conjunto de 03 dobradiças em aço galvanizado , constituído por duas abas, carretéis, um eixo, duas cabeças, mola e dispositivo de regulagem de pressão da mola.Barra anti-pânico ref. dormetal, tipo alavancas, com lingüeta e jogo de cremona para fechamento superior e inferior e fechadura sem chave do lado oposto. Atende a norma ABNT NBR 11785. Inclui Pintura anti-chamas de acordo com a ABNT NBR 9442. Ref Comercial: Copema Esquadrias / DM2 Metalúgica / Metalika Artefatos Metálicos / Apax Metalúrgica Industria e Comercio Ltda
PM230	PORTA	UNID.	Porta de Madeira 230cm	Porta pivotante de madeira compensada. Folheada nas duas faces (e=50mm) com enchimento sarrafeado, semi-ôca, encabeçamento em todo o perímetro com travessa de amarração, folha simples de abrir para revestimento em esmalte sintético. Exclusive fornecimento de ferragens, aduelas e alizares. 2300 x 4400mm.
PM90	PORTA	UNID.	Porta de Madeira 90cm	Porta pivotante de madeira compensada. Folheada nas duas faces (e=35mm) com enchimento sarrafeado, semi-ôca, encabeçamento em todo o perímetro com travessa de amarração, folha simples de abrir para revestimento em esmalte sintético. Exclusive fornecimento de ferragens, aduelas e alizares. 900 x 2100mm.
R01	REVESTIMENTO	M²	Pintura acrílica cor branca	Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar, 2 demaos de massa corrida acrilica Metalatex ou similar lixadas e 2 demaos de acabamento. Acabamento cor Branco. SCO PT 05.15.0153



PREFEITURA DE SAQUAREMA
Secretária de Obras e Urbanismo

PROJETO:

jorge mario jáurequi
@telier metropolitano

RE-506.19-ARQ-001

LISTA DE ACABAMENTOS

CÓD. ACAB.	CATEGORIA	UNID.	DESCRIÇÃO SIMPLIFICADA	DESCRIÇÃO COMPLETA
R02	REVESTIMENTO	M ²	Lambri de Madeira	Lambri de Madeira Sarrafeada, com encaixes macho-e-fêmea rebaixados e espessura 2cm.
R03	REVESTIMENTO	M ²	Pilares em Concreto aparente	Verniz acrilico incolor, em 3 demaos, aplicado sobre superficie lisa de concreto ou tijolo aparente, para interior. Acabamento fosco. SCO PT 05.30.0300
T01	TETO	M ²	Laje em Concreto aparente	Verniz acrilico incolor, em 3 demaos, aplicado sobre superficie lisa de concreto ou tijolo aparente, para interior. Acabamento fosco. SCO PT 05.30.0300
EV01	VEDAÇÃO	UNID.	Elemento Vazado	Elemento Vazado de concreto 40 x 40 x 6cm, Ref. Itacoa Cube da Gauss Revestimentos. Plano geral da superfície medindo 800 x 440 cm.
EV02	VEDAÇÃO	UNID.	Elemento Vazado	Elemento Vazado de concreto 40 x 40 x 6cm, Ref. Itacoa Cube da Gauss Revestimentos. Plano geral da superfície medindo 1600 x 440 cm.
BL01	VEDAÇÃO	UNID.	Bloco de Concreto	Bloco de Concreto 39x19x19



PREFEITURA DE SAQUAREMA
Secretária de Obras e Urbanismo

PROJETO:

jorge mario jáurequi
@telier metropolitano