



Diagrama de uma seção transversal de uma estrutura de pavimento. A estrutura é composta por várias camadas:

- Concreto 20MPa (espessura de 3 cm)
- Espaçador a cada 1,00m (espessura de 3,5 cm)
- Telas de 15x15cm aço Ø4,2mm (espessura de 10 cm)
- Brita zero (espessura de 5 cm)
- Plástico preto (espessura de 15 cm)
- Brita zero (espessura de 15 cm)
- Brita zero compactada a 90%

Diagrama de uma laje de concreto armado com uma camada de isolamento térmico. A laje tem uma espessura total de 15 cm. Sobre ela, há uma camada de isolamento térmico de 10 cm, composta por uma camada de 5 cm de argamassa de assentamento (h=1cm) e uma camada de 5 cm de isolamento térmico. O piso é constituído por uma camada de 25x25x6 cm de amarelo e uma camada de 10 cm de piso com acabamento liso de plástico preto. A base da laje é constituída por brita 25/63 e uma camada de concreto armado de 15 cm.

Technical drawing of a wooden beam assembly. The drawing shows a cross-section of a beam with a total width of 2,20m and a height of 12,12m. The beam is composed of two main parts: a central section of 2,00m width and two side sections of 0,10m width each. The central section is labeled "Peças de madeira 5,5x12x200cm". The side sections are labeled "Parafusos S10 Inox com buchas e tampões de madeira". The top and bottom edges of the side sections are labeled "10" and "12" respectively. The bottom edge of the central section is labeled "12". The top edge of the central section is labeled "2,20" and "2,00". The bottom edge of the central section is labeled "12,12" and "12". The drawing also shows a detail of a corner joint labeled "B" and a detail of a joint labeled "A".

Diagrama de uma seção transversal de uma viga de concreto armado com uma faixa de madeira no topo. A faixa de madeira é fixada com parafusos S10 inox e buchas de madeira. A viga é feita de concreto armado 25MPa. As dimensões indicadas são: largura total de 39,5 cm, altura total de 45 cm e altura da faixa de madeira de 6,5 cm.

A diagram showing a person sitting on a seat. A sensor is indicated by a line pointing to a small circle on the seat's surface.

Technical drawing of a rectangular plate. The overall dimensions are 1.50 (height) and 5.26 (width). The width is divided into three equal segments of 1.88 each. The height is divided into two equal segments of 0.75 each. The plate has a central vertical slot and two horizontal slots, one on each side. The central vertical slot is 0.50 wide and 1.50 high. The horizontal slots are 0.50 wide and 0.75 high. The plate is shown in a perspective view with a light gray background.

Figura 1: Perfil longitudinal de um trecho de 100 metros de uma estrada de terra com 10% de inclinação transversal. O perfil mostra a elevação da estrada e a localização de pontos de drenagem. As dimensões indicadas são: 2,50 metros para o primeiro trecho, 3,95 metros para o segundo, e 2,50 metros para o terceiro. A inclinação transversal é de 10%. A estrada é composta por uma camada de 4 cm de pedras (P6) sobre uma manta geotêxtil, com um intertravado de 5 cm.

[illegible]

Diagrama de montagem da caixa de concreto armado para o sistema de drenagem. A caixa é construída com painéis de 203x250cm, tubos retangulares de 6x4cm na cor verde, fixadores de 3,4x2,8x2,0cm na cor verde e uma malha de 20x5cm na cor verde. A base é aparafusada no chão e a caixa é fechada com uma cinta de concreto armado.

Diagrama de uma parede de vidro com os seguintes detalhes:

- Tubo Retangular 6X4cm na cor verde:** Indica o perfil superior da parede.
- Malha 20X5cm na cor Verde:** Indica a malha de segurança aplicada ao vidro.
- Fixador 3,4x2,8x2,0cm na cor verde:** Indica o elemento de fixação da malha.
- Terreno Acabado:** Indica o nível do solo.
- Cinta de Concreto Armado:** Indica a base de concreto da parede.
- Dimensões:**
 - Altura total da parede: 2,03m.
 - Altura da base de concreto: 0,15m.

	GRAMADO 1755,02m ²
	INTERTRAVADO CINZA, H=6CM 1738,71m ²
	INTERTRAVADO CINZA, H=10CM 1542,84m ²
	CALÇADA DE CONCRETO 256,86m ²
	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, 25x25x6CM 198M
	PISO PODOTÁTIL ALERTA, 25x25x6CM 25,50M



 **BANCO DE CONCRETO COM MADEIRA**
14 UNIDADES



ARBUSTO - H=70CM
87 UNIDADES

ÁRVORE IPÊ OU JACARANDA, H= 4,00 METRO
45 UNIDADES

04	RETIFICAÇÃO DO QUADRO DE QUANTITATIVO	13/08/2022	RUY	MCR
03	INCLUSÃO DE DETALHAMENTOS	21/07/2022	RUY	MCR
02	INCLUSÃO DE COTAS	28/06/2022	SCA	MCR
01	INCLUSÃO DA ÁREA TÉCNICA DO CONEXÃO DO FUTURO	25/05/2022	JGG	MCR
00	EMISSIONAL INICIAL	23/05/2022	JGG	MCR
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
EMITENTE				
CONSÓRCIO QUANTA / TETRIS / FLEX CONTRATO Nº 006/2022 MARCOS CAMARA REBELLO - CREA/RJ - 2007/27911-8		EXEC.	JGG	25/05/2022
		DES.	JGG	25/05/2022
		VER.	MCR	26/05/2022



PREFEITURA
SAQUAREMA
TRABALHO E RESPEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TÍTULO	<p>COMPLEXO EDUCACIONAL - BONSUCESSO</p> <p>PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA</p> <p>PLANTA DE ARQUITETURA - DETALHES DE URBANIZAÇÃO</p>
--------	--

LOCAL	ESTRADA DE BONSUCESSO, BONSUCESSO, 2º DISTRITO (BACAXÁ), SAQUAREMA/RJ	ARQ. ELETRÔNICO	SQ-05012-BONSUCESSO-PB-ARQ-IMP-URB-R04		
Nº	PD003-SBP002	ESCALA INDICADA	DATA MAIO/2022	PRANCHA	04/04