

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
14.0			REVESTIMENTOS		

ACABAMENTOS DE PISO

14.1	SINAPI	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	4.100,43	M2
------	--------	-------	---	----------	----

Código do Acabamento	Área (m²)
111	= 4.100,43

Obs.: Área separada por ambientes na Planilha de Especificações de Ambientes

14.2	EMOP	13.331.0015-0	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,NO FORMATO (60X60)CM,PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM TRAFEGO INTENSO,CONFORME ABNT NBR ISO 13006,ASSENTE EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO	3.027,64	M2
------	------	---------------	--	----------	----

Código do Acabamento	Área (m²)
113	= 59,24
119	= 1.584,00
112	= 1.384,40
Total	= 3.027,64

Obs.: Área separada por ambientes na Planilha de Especificações de Ambientes

14.3	EMOP	13.331.0020-0	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,NO FORMATO (90X90)CM,PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM TRAFEGO INTENSO,CONFORME ABNT NBR ISO 13006,ASSENTE EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO	7.345,08	M2
------	------	---------------	--	----------	----

Código do Acabamento	Área (m²)
114	= 6.808,58
117	= 536,50
Total	= 7.345,08

Obs.: Área separada por ambientes na Planilha de Especificações de Ambientes

14.4	EMOP	13.390.0038-0	PISO VINILICO EM MANTAS,COM 2M DE LARGURA X 20M DE COMPRIMENTO,HOMOGENEO,COM 2MM DE ESPESSURA,REFORCO EM POLIURETANO ULTRA RESISTENTE (PUR),PARA ALTO TRAFEGO,FUNGICIDA,ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE,CONFORME ABNT NBR 14917.FORNECIMENTO E COLOCACAO	2.086,01	M2
------	------	---------------	---	----------	----

Código do Acabamento	Área (m²)
120	= 152,02
125	= 211,01
126	= 1.722,98
Total	= 2.086,01

Obs.: Área separada por ambientes na Planilha de Especificações de Ambientes

14.5	EMOP	13.390.0039-0	PISO VINILICO EM MANTAS,COM 2M DE LARGURA X 23M DE COMPRIMENTO,HOMOGENEO,COM 2MM DE ESPESSURA,PARA ALTO TRAFEGO,CONDUTIVO,COMPOSTO DE PARTICULAS DE CARBONO,PARA USO EM SALAS DE CIRURGIA OU EM AREAS ONDE O CONTROLE DA CONDUTIVIDADE ELETRICAE NECESSARIO,ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE,CONFORME ABNT NBR14917.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1.066,44	M2
------	------	---------------	--	----------	----

Código do Acabamento	Área (m²)
121	= 533,22
122	= 533,22
Total	= 1.066,44

Obs.: Área separada por ambientes na Planilha de Especificações de Ambientes

14.6	EMOP	13.390.0040-0	PISO VINILICO EM MANTAS,COM 2M DE LARGURA X 23M DE COMPRIMENTO,HETEROGENEO,COM 2MM DE ESPESSURA,REFORCO EM POLIURETANO ULTRA RESISTENTE (PUR),PARA ALTO TRAFEGO,ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE,CONFORME ABNT NBR 14917.FORNECIMENTO E COLOCACAO	5.193,33	M2
------	------	---------------	---	----------	----

Código do Acabamento	Área (m²)
123	= 769,41
124	= 4.423,92
Total	= 5.193,33

Obs.: Área separada por ambientes na Planilha de Especificações de Ambientes

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
ACABAMENTOS DE PAREDE					
14.15	EMOP	17.012.0040-0	PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA EM PO MINERAL IMPERMEAVEL EM CORES PARA APLICACAO SOBRE CONCRETO,TIJOLoS,PEDRAS OUARGAMASSA DE SUPERFICIE POROSA,EM DUAS DEMAOS,USANDO AGUA COMO DILUENTE	46.978,46	M2
<div> <div>Aplicação</div> <div>Área (m²)</div> <div>309, 310 e 312 = 45.702,00</div> <div>313 = 981,00</div> <div>508 = 295,46</div> <div>Total = 46.978,46</div> </div>					
14.16	EMOP	17.013.0100-0	PINTURA COM TINTA EPOXI A BASE D'AGUA SEMIBRILHANTE,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE PAREDES E PISOS DE CENTRO CIRURGICO OU UTI,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMA0 DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	7.326,68	M2
<div> <div>Aplicação</div> <div>Área (m²)</div> <div>314 = 2.762,00</div> <div>316 = 3.128,00</div> <div>132 = 1.436,68</div> <div>Total = 7.326,68</div> </div>					
14.17	EMOP	17.018.0265-0	PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE PAREDES E TETOS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMA0 DE SELADORACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	12.115,26	M2
<div> <div>Aplicação</div> <div>Área (m²)</div> <div>409 = 4.426,26</div> <div>315 = 7.689,00</div> <div>Total = 12.115,26</div> </div>					
14.18	EMOP	13.030.0290-0	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA,COM MEDIDAS EM TORNO DE(32X57)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016	8.787,77	M2
<div> <div>Aplicação</div> <div>Área (m²)</div> <div>319 = 5.652,64</div> <div>320 = 3.135,13</div> <div>Total = 8.787,77</div> </div>					
14.19	COMPOSIÇÃO	CP-REV-02	REVESTIMENTO 09X37CM MINI PARQUET BETULA ACET.A PORTOBELLO	1.272,37	M2
<div> <div>Aplicação</div> <div>Área (m²)</div> <div>321 = 1.093,19</div> <div>322 = 61,24</div> <div>323 = 117,52</div> <div>324 = 0,42</div> <div>Total = 1.272,37</div> </div>					
14.20	SCO	RV 15.15.0075	REVESTIMENTO DE PISO COM CERÂMICA LINHA LASER ANTI-DERRAPANTE, COR GELO, DA PORTOBELLO OU SIMILAR, DE (30X30)CM, ASSENTE SOBRE SUPERFÍCIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA NO TRAÇO 1:2:3, E REJUNTADO COM REJUNTE COM E-FLEX DA PORTOBELLO OU SIMILAR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	1.055,30	M2
<div> <div>Aplicação</div> <div>Área (m²)</div> <div>328 = 1.055,30</div> </div>					
14.21	EMOP	13.331.0035-0	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,NO FORMATO (20X120)CM,PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM TRAFEGO INTENSO,CONFORME ABNT NBR ISO 13006,ASSENTE EM SUPERFICIE NIVELADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO	1.048,12	M2
<div> <div>Aplicação</div> <div>Área (m²)</div> <div>329 = 1.048,12</div> </div>					

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
ACABAMENTOS DE TETO					
14.22	EMOP	13.196.0095-0	FORRO ACUSTICO ESTRUTURADO MONOLITICO DRYWALL C/CHAPA GESSOACARTONADO PERFURADA/RANHURADA,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIFORMIZACAO SUPERFICIE DASCHAPAS GESSO ACARTONADO,CHAPAS APARAFUSADAS ESTRUTURA ACO GALVANIZADO,SUSPENSA POR PENDURAIAS,C/PERIMETRO ESTRUTURA DO FORRO EXECUTADO C/CANTONEIRAS ACO GALVANIZADO.FORN.E COLOCACAO	17.132,37	M2
<div><div>Código do Acabamento</div><div>401</div><div>=</div><div>16.072,87</div></div> <div><div>Código do Acabamento</div><div>405</div><div>=</div><div>1.059,50</div></div> <div><div>Total</div><div>=</div><div>17.132,37</div></div>					
Obs.: Área separada por ambientes na Planilha de Especificações de Ambientes					
14.23	EMOP	13.196.0102-0	FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X1250MM,ESP.APROXIMADA 13,0MM,C/INDICE DE ABSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM C/PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIAS EM ACOGALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN. E COLOCACAO	2.768,74	M2
<div><div>Código do Acabamento</div><div>403</div><div>=</div><div>2.768,74</div></div>					
Obs.: Área separada por ambientes na Planilha de Especificações de Ambientes					
14.24	EMOP	13.196.0101-0	FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,COM PLACA DE BORDAQUADRADA DE 625X625MM,ESP.APROXIMADA 13,0MM,C/INDICE DE ABSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO "T" DE ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM C/PINTURA ELETROSTATICA,SUSPENSO POR MEIO DE PENDURAIAS EM ACOGALVANIZADO,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN. E COLOCACAO	472,76	M2
<div><div>Código do Acabamento</div><div>404</div><div>=</div><div>472,76</div></div>					
Obs.: Área separada por ambientes na Planilha de Especificações de Ambientes					
ACABAMENTOS DE FACHADA					
14.25	COMPOSIÇÃO	CP-REV-01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 400 CM2, ALINHADAS A PRUMO.	5.015,54	M2
<div><div>Código do Acabamento</div><div>501</div><div>=</div><div>5.015,54</div></div>					
14.26	SINAPI	104588	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	994,01	M2
<div><div>Código do Acabamento</div><div>502</div><div>=</div><div>994,01</div></div>					
14.27	SCO	PT 10.05.0100	TEXTURA ACRÍLICA COR BRANCA, ACABAMENTO RISCADO, INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFÍCIE. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.	975,10	M2
<div><div>Código do Acabamento</div><div>503</div><div>=</div><div>975,10</div></div>					
14.28	SBC	121330	REVESTIMENTO PEDRA MADEIRA EM PAREDE EXTERNA	1.164,57	M2
<div><div>Código do Acabamento</div><div>504</div><div>=</div><div>1.164,57</div></div>					
14.29	EMOP	13.199.0015-0	VENEZIANA VERTICAL(BRISE SOLEIL)DE CHAPA DE ALUMINIO,COM 1,2MM DE ESPESSURA,FIXADO EM CANTONEIRAS DE ACO APARAFUSADAS,EMEDIDA PELA AREA COLOCADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	149,76	M2
<div><div>Código do Acabamento</div><div>511</div><div>=</div><div>1,17</div><div>x</div><div>128,00</div><div>=</div><div>149,76</div></div>					

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
14.30	COMPOSIÇÃO	CP-REV-04	REVESTIMENTO PEDRA GRANITO SIENNA EM PAREDES	50,90	M2

Código do Acabamento

Área (m²)

505

=

50,90

14.31	COMPOSIÇÃO	CP-REV-03	PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=4mm	4.618,05	M2
-------	------------	-----------	--------------------------------------	----------	----

Aplicação

Extensão (m)

Largura (m)

Área (m²)

Referente ao detalhe 001, conforme projeto

=

1.826,36

x

2,47

=

4.511,10

Referente ao detalhe 001A, conforme projeto

=

100,90

x

1,06

=

106,95

Total

=

4.618,05